



Technisches Merkblatt

JEP 340 Pflegeöl

Produktbeschreibung

JEP 340 ist ein selbsthärtendes, urethanmodifiziertes Pflegeöl für die Pflege und Grobreinigung geölter Holz- und Parkettböden im Innenbereich. JEP 340 ist geruchsarm, es enthält weder Wachse noch Leinöl, wie herkömmliche Ölsysteme. In Kombination mit dem Grundöl JEP 300 bildet JEP 340 das Objektsystem für hoch belastbare, leicht zu pflegende Böden.

Vorbehandlung

Entfernen Sie Staub, Schmutz und sonstige Partikel, die andernfalls die Oberfläche beschädigen können durch Fegen oder Staubsaugen. Fleckentfernung siehe Merkblatt.

Pflegeintervall

JEP 340 kann als Grundschutz schon während der Grundbehandlung aufgetragen werden, (siehe Aufbauempfehlung für das Objektsystem). Danach ist eine Behandlung mit Pflegeöl jederzeit bei Pflegebedarf möglich. Pflegebedarf besteht, wenn der Boden eine gräulich schmutzige Oberfläche aufweist, die sich durch die normale Feuchtreinigung mit JEP 320 nicht mehr auffrischen lässt.

Verarbeitung

HINWEIS: Zur Verarbeitung des Öls mit 24 mm Pads von gehobener Qualität verwenden, am Besten JEP Pads

Stark verschmutzte Böden:

JEP 340 satt auftragen und den Boden mit einem roten Pad bearbeiten. Falls sich der Schmutz nicht löst, schrittweise auf gröbere Pads (grün, blau, schwarz) umsteigen. Das verschmutzte Öl mit einem Gummischaber zusammenziehen und aufnehmen, verschmutzte Pads auswechseln. Sobald der Boden sauber erscheint, eine weitere dünne Schicht JEP 340 auftragen und mit weißem Pad polieren. Abschließend ein Baumwolltuch unter das Pad legen und auspolieren.

Leicht verschmutzte Böden, Pflegebehandlung:

Mit JEP 320 feucht reinigen. Den Boden gut trocknen lassen. JEP 340 sparsam auftragen und per Hand mit einem Baumwolltuch oder mit der Poliermaschine (weißes Pad) einarbeiten. Das Öl 4-8 Stunden aushärten lassen, während dieser Zeit den Boden NICHT betreten.

Reinigung

Ausrüstung mit Reinigungsbenzin reinigen.

Gesundheit und Umwelt

JEP 340 enthält Lösemittel Isoparaffinkohlenwasserstoff. Gesundheitsschädlich: bei Verschlucken kann es zu Lungenschäden kommen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht über längere Zeit einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technischer Kundendienst

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Technische Daten

Lösemittel:	Isoparaffinkohlenwasserstoff
Verbrauch:	1 Liter auf 40-80 m ² je nach Holzart und Verschmutzung
Feststoffgehalt:	ca. 18%
Trocken:	4-8 Stunden nach ausgeführter Endpolitur
Lagerung:	1 Jahr bei 5 bis 25°C in ungeöffneter Verpackung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Frostempfindlich.
Verpackung:	1 und 5 Liter im Blechgebilde

Die JEP HARDWOOD FLOORING GmbH gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.

Eingetragenes Warenzeichen

JEP Hardwood Flooring GmbH

Am Biberdamm 10, 79427 Eschbach
Tel. 07634/5503-0, Fax 07634/5503-30
internet: www.jep-parquet.de